

UTAHOVACÍ MOMENTY PRO ZAPALOVACÍ SVÍČKY

	Plochý typ sedla (s těsněním)					Kónický typ sedáku	
Průměr závitu	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Litinová hlava válců	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
	25.3-32.5 lbsft	18.0-25.3 lbsft	10.8-18.0 lbsft	7.2-10.8 lbsft	-	14.5-21.6 lbsft	10.8-18.0 lbsft
Hliníková hlava válců	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm
	25.3-28.9 lbsft	18.0-21.6 lbsft	10.8-14.5 lbsft	7.2-8.7 lbsft	5.8-7.2 lbsft	14.5-21.6 lbsft	7.2-14.5 lbsft

Chcete-li nainstalovat nové zapalovací svíčky do motoru, nejprve je utáhněte prsty a poté svíčku znovu utáhněte pomocí klíče na svíčky. (viz níže)

Typ těsnění	Nové těsnění	Použité těsnění
18 mm, 14 mm	1/2 až 2/3 otočení (180 až 240 stupňů)	1/12 otočení (30 stupňů)
12 mm, 10 mm	1/2 otočení (180 stupňů)	1/12 otočení (30 stupňů)
8 mm	1/3 otočení (120 stupňů)	1/12 otočení (30 stupňů)
Kónický typ sedáku	Žádné těsnění	
18 mm, 14 mm	1/12 otočení (30 stupňů)	