

SYTYTYSTULPOJEN KIRISTÖMOMENTIT

	Litteä istuintyyppi (tiivisteellä)					Kartiomainen istuintyyppi	
Kierteen halkaisija	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Valurautainen sylinterinkansi	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
	25.3-32.5 lbsft	18.0-25.3 lbsft	10.8-18.0 lbsft	7.2-10.8 lbsft	-	14.5-21.6 lbsft	10.8-18.0 lbsft
Alumiininen sylinterinkansi	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm
	25.3-28.9 lbsft	18.0-21.6 lbsft	10.8-14.5 lbsft	7.2-8.7 lbsft	5.8-7.2 lbsft	14.5-21.6 lbsft	7.2-14.5 lbsft

Kun haluat asentaa uudet sytytystulpat moottoriin, kiristä ne ensin sormilla ja kiristä sitten tulppa uudelleen tulppaavaimella. (katso alla)

Tiivisteiden tyyppi	Uusi tiiviste	Käytetty tiiviste
18 mm, 14 mm	1/2 - 2/3 kierros (180 to 240 astetta)	1/12 kierros (30 astetta)
12 mm, 10 mm	1/2 kierros (180 astetta)	1/12 kierros (30 astetta)
8 mm	1/3 kierros (120 astetta)	1/12 kierros (30 astetta)
Kartiomainen istuintyyppi	Ei tiivistettä	
18 mm, 14 mm	1/12 kierros (30 astetta)	