

AANHAALMOMENTEN VOOR BOUGIES

	Vlakke zitting type (met pakking)					Conische zitting type	
Draaddiameter	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Gietijzeren cilinderkop	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
	25.3-32.5 lbsft	18.0-25.3 lbsft	10.8-18.0 lbsft	7.2-10.8 lbsft	-	14.5-21.6 lbsft	10.8-18.0 lbsft
Aluminium cilinderkop	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm
	25.3-28.9 lbsft	18.0-21.6 lbsft	10.8-14.5 lbsft	7.2-8.7 lbsft	5.8-7.2 lbsft	14.5-21.6 lbsft	7.2-14.5 lbsft

Om nieuwe bougies in de motor te installeren, draait u ze eerst met uw vingers vast en draait u de bougie vervolgens weer vast met een bougiesleutel. (zie hieronder)

Pakking type	Nieuwe pakking	Gebruikte pakking
18 mm, 14 mm	1/2 tot 2/3 slag (180 tot 240 graden)	1/12 slag (30 graden)
12 mm, 10 mm	1/2 slag (180 graden)	1/12 slag (30 graden)
8 mm	1/3 slag (120 graden)	1/12 slag (30 graden)
Conische zitting type	Geen pakking	
18 mm, 14 mm	1/12 slag (30 graden)	