

UTAHOVACIE MOMENTY PRE ZAPAĽOVACIE SVIEČKY

Priemer závit	Plochý typ sedadla (s tesnením)					Typ kónického sedadla	
	18 mm	14 mm	12 mm	10 mm	8 mm	18 mm	14 mm
Liatinová hlava valcov	35-45 Nm	25-35 Nm	15-25 Nm	10-15 Nm	-	20-30 Nm	15-25 Nm
	25.3-32.5 lbsft	18.0-25.3 lbsft	10.8-18.0 lbsft	7.2-10.8 lbsft	-	14.5-21.6 lbsft	10.8-18.0 lbsft
Hliníková hlava valcov	35-40 Nm	25-30 Nm	15-20 Nm	10-12 Nm	8-10 Nm	20-30 Nm	10-20 Nm
	25.3-28.9 lbsft	18.0-21.6 lbsft	10.8-14.5 lbsft	7.2-8.7 lbsft	5.8-7.2 lbsft	14.5-21.6 lbsft	7.2-14.5 lbsft

Ak chcete namontovať nové zapaľovacie sviečky do motora, najskôr ich utiahnite prstami a potom sviečku opäť utiahnite pomocou kľúča na sviečky. (pozri nižšie)

Typ tesnenia	Nové tesnenie	Použité tesnenie
18 mm, 14 mm	1/2 až 2/3 otočenie (180 až 240 stupňov)	1/12 otočenie (30 stupňov)
12 mm, 10 mm	1/2 otočenie (180 stupňov)	1/12 otočenie (30 stupňov)
8 mm	1/3 otočenie (120 stupňov)	1/12 otočenie (30 stupňov)
Typ kónického sedadla	Bez tesnenia	
18 mm, 14 mm	1/12 otočenie (30 stupňov)	